

Mehrzweckfett

- Allgemeines Mehrzweckfett
 - ▶ Auf Mineralölbasis
 - ▶ Mit Lithium verdickt
- Gute mechanische Stabilität
 - ▶ Reduziert die Reibung
 - ▶ Erhöht die Lebensdauer der Teile
- Enthält Korrosionsinhibitoren
 - ▶ Guter Korrosionsschutz
 - ▶ Geeignet für nasse Umgebungen

Eigenschaften:

- Schmierung einer Vielzahl von Gleit-, Kugel- und Rollenlagern bei normaler Belastung
- Industrie- und Automobilanwendungen

Verarbeitungshinweise:

- Nicht mit inkompatiblen Fetten mischen.

Technische Daten

Chemische Basis	Mineralöl
Thickener	Lithium
Farbe	gelblichbraun
Geruch	Fett
VKA-Wert	2000 N
NLGI-Klasse	2
Grundölviskosität (40 °C)	110 mm ² /s
Grundölviskosität (100 °C)	11 mm ² /s
EMCOR test2	0 - 0 (destilliertes Wasser)
Wasserbeständigkeit (DIN 51807/1)	1
Temperaturbest.	-30 °C - +120 °C
Haltbarkeit	36 Monate

Artikelbezeichnung	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Mehrzweckfett	Hobbock	25 kg	1	216044
Mehrzweckfett	Kartusche	400 g	1/12	215893
Mehrzweckfett Lube-Shuttle®	Kartusche	400 g	1/12	215663

WGR: 04.021

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Adapter Lube-Shuttle	1	129310
Akku Fettpresse BACGG Lube Shuttle 18 V, 1.5 Ah, LI-Ion	1	249732
DL 5015 FETTPISTOLE	1	413526
Einhand-Fettpresse Lube-Shuttle® ca. 200 bar	1	153076
Akku Fettpresse BACGG 18 V, Baretool im Karton	1	242000
Handhebel Fettpresse Lube-Shuttle	1	129309
Handhebel Fettpresse	1	412917

